

Serie RSV19P-xA[®]

Signalsteckverbinder mit Sensorleitung, fertig montiert



Unterserie: RSV19P-MA Sensorleitung

Aufbau:	Signalsteckverbinder 19 pol. (RC-1RS1NRA1300 / Coninvers)	1 Stück
	Kabelverschraubung Pg 13,5 (G-INS-PG13,5-S68N-NNES-S / Coninvers)	1 Stück
	Crimpkontakt 0,25 - 0,5mm ² (RC-6LS2000 / Coninvers)	16 Stück
	Crimpkontakt 0,75 - 1,0mm ² (RC-67S2000 / Coninvers)	3 Stück
	Sensorleitung Li9Y11Y 3x1,0+16x0,5	x Meter
	Aderendhülse 0,5mm ² , 10mm, isoliert, orange	16 Stück
	Aderendhülse 1,0mm ² , 10mm, isoliert, gelb	3 Stück

Verkaufspreise inkl. Kupferzuschlag, netto zzgl. MwSt, gültig bis 31.03.17

Bestellcode	Länge x	Menge				
		10 Stück	50 Stück	100 Stück	200 Stück	500 Stück
RSV19P-MA-40	40m	219,30 €	200,20 €	160,10 €	150,70 €	142,50 €
RSV19P-MA-30	30m	177,90 €	162,50 €	141,80 €	123,90 €	117,60 €
RSV19P-MA-25	25m	157,20 €	143,40 €	125,30 €	110,40 €	104,90 €
RSV19P-MA-20	20m	136,50 €	124,20 €	118,00 €	103,40 €	92,60 €
RSV19P-MA-15	15m	115,80 €	105,60 €	100,40 €	88,20 €	82,10 €
RSV19P-MA-10	10m	95,10 €	86,60 €	82,00 €	77,10 €	68,90 €
RSV19P-MA-08	8m	86,80 €	79,10 €	75,10 €	70,50 €	66,10 €
RSV19P-MA-06	6m	78,50 €	71,50 €	67,80 €	65,60 €	62,30 €
RSV19P-MA-03	3m	66,10 €	60,10 €	57,00 €	54,10 €	53,50 €
RSV19P-MA-01.5	1,5m	59,90 €	54,40 €	51,60 €	48,80 €	47,50 €

Unterserie: RSV19P-OA Sensorleitung

Aufbau:	Signalsteckverbinder 19 pol. (RC-1RS1NRA1300 / Coninvers)	1 Stück
	Kabelverschraubung Pg 13,5 (G-INS-PG13,5-S68N-NNES-S / Coninvers)	1 Stück
	Crimpkontakt 0,25 - 0,5mm ² (RC-6LS2000 / Coninvers)	16 Stück
	Crimpkontakt 0,75 - 1,0mm ² (RC-67S2000 / Coninvers)	3 Stück
	Sensorleitung Li9Y11Y 3x1,0+16x0,5	x Meter

Verkaufspreise inkl. Kupferzuschlag, netto zzgl. MwSt, gültig bis 31.03.17

Bestellcode	Länge x	Menge				
		10 Stück	50 Stück	100 Stück	200 Stück	500 Stück
RSV19P-OA-40	40m	218,20 €	199,30 €	158,90 €	149,80 €	141,70 €
RSV19P-OA-30	30m	176,80 €	162,20 €	140,40 €	122,60 €	116,70 €
RSV19P-OA-25	25m	156,10 €	142,50 €	124,70 €	109,60 €	104,10 €
RSV19P-OA-20	20m	135,40 €	122,30 €	117,10 €	102,60 €	91,80 €
RSV19P-OA-15	15m	114,70 €	104,60 €	99,10 €	87,60 €	81,30 €
RSV19P-OA-10	10m	93,90 €	85,60 €	81,10 €	76,20 €	68,10 €
RSV19P-OA-08	8m	85,70 €	78,00 €	74,10 €	69,30 €	65,20 €
RSV19P-OA-06	6m	77,40 €	70,50 €	66,90 €	62,60 €	59,00 €
RSV19P-OA-03	3m	65,00 €	59,10 €	55,90 €	52,60 €	51,50 €
RSV19P-OA-01.5	1,5m	58,80 €	53,40 €	50,60 €	47,50 €	46,60 €



Technische Daten:

Technische Daten, Steckverbinder

Produkttyp	Rundsteckverbinder (kabelseitig)
Kodierung	N
Bauform	Kabelsteckverbinder, mit Pg13,5-Anschlussgewinde
Polzahl	19
Gewinde	M23
Bemessungsspannung (IEC)	150
Bemessungsstrom (IEC)	10
Rändelmaterial	Metall
Schirmung	nein
Signalart	Signal
Anschlussart	Crimpschluss

Technische Daten, Kabelverschraubung

Länge	30,5 mm
Länge ohne Anschlussgewinde	24 mm
Durchmesser Anschlussgewinde	20,4 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	22 mm
Schlüsselweite Stutzen	22 mm
Sechskant Eckmaß GRP	24,5 mm
Länge Anschlussgewinde	6,5 mm
Leitungsaußendurchmesser	6 mm ... 12 mm
Schutzart	IP69K
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
Material Verschraubung	Messing, vernickelt
Material Kabeldichtung	CR
Material O-Ring	NBR
Geschirmt	nein
Gewindeart Anschlussseite	Pg13,5
Anzugsdrehmoment	8 Nm ... 10 Nm (Überwurfmutter)
Farbe	silberfarben

Technische Daten, Kabel

Produkttyp	Sensorleitung
Kabelbezeichnung	Lif9Y11Y 3x1,0mm ² +16x0,50mm ²
Leiter	Cu-EPT1 nach DIN EN 13602 IEC60228
Aderisolation 0,5mm ²	PP Ø: 1,75 ± 0,1mm DIN 47100 mit Seitenstreifen
Aderisolation 1,0mm ²	PP Ø: 2,10 ± 0,1mm braun, blau, grün/gelb
Verseilung	optimal in Lage verseilt
Folie	Vlies
Außenmantel	PUR nach DIN VDE 0207 Teil 10
Durchmesser	11,60mm ± 0,40mm
Farbe	schwarz ähnl. RAL 9005 matt
Leiterwiderstand 0,5mm ²	max. 39,0 Ohm/km
Leiterwiderstand 1,0mm ²	max. 19,5 Ohm/km
Isolationswiderstand	max. 200 MOhm x km
Nennspannung	300V bei 50 Hz
Prüfspannung	2,0 kV
Verfahrweg	max. 2m
Verfahrgeschwindigkeit	max. 2m/s
Temperaturbereich, fest	-40°C bis +90°C
Temperaturbereich, bewegt	-25°C bis +80°C